



**TICIANA®**  
**DELUXE**

## Veniera Calce

Декоративная венецианская штукатурка на извести

Штукатурка подходит для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы) внутри помещения и обладает эффектом полированного мрамора. Используется для отделки в холлах, гостиных, игровых комнатах, офисах, банках, вокзалах, гостиницах и других объектах. В зависимости от способа нанесения и последующей обработки позволяет получить необычные цветовые и художественные композиции и различный уровень блеска.

### Свойства

- экологически безопасная,
- содержит антисептик,
- имитирует мрамор и другие ценные породы природного камня,
- отличается прочностью и износостойкостью,
- колеруется,
- легко гляncуется

### Область применения

Венецианская штукатурка применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы) внутри помещения и имеет эффект полированного мрамора. Подходит для отделки в холлах, гостиных, игровых комнатах, офисах, банках, на вокзалах и других объектах.

### Цвет

белый

### Колеровка

Колеруется вручную, а также универсальным колером Ticina Mix в светлые оттенки.

### Подготовка поверхности

Поверхность, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений, загрунтовать, зашпатлевать.

### Система покрытий

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. Fondo1/Fondo2</b> грунт под декоративное покрытие	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.
<b>3. Veniera Calce</b> декоративная штукатурка	наносится венецианской кельмой, шпателем из нержавеющей стали с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	0,2-0,4л/м <sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения. Наносить не менее трёх слоёв.	Время высыхания "от пыли" 1 час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20°С и нормальной влажности.

### Инструмент

Венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Нанесение покрытия

Для получения высоких декоративных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и зазубрин. Штукатурка наносится в несколько слоёв в зависимости от желаемого результата. Первый слой наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка заглянцевать поверхность кельмой. Последующие слои наносятся также. Финишный слой наносится максимально тонким слоем, (на сдир) небольшими участками 0,5-0,7 м<sup>2</sup> и сразу же полируется кельмой до образования гладкой глянцевои поверхности. После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водоотталкивающих свойств при помощи широкого шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки Ticiana deluxe равномерным тонким слоем и заколеровать. Все слои до финишного наносятся разнонаправленно тонкими слоями практически без рельефа. Необходимо контролировать силу нажима во избежание повреждения образующейся глянцевои поверхности.

### Время высыхания

Время высыхания "от пыли" - 1 час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20°С и нормальной влажности.

### Состав

Вода, стирол-бутадиеновая дисперсия, известь, специальные добавки.

### Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. Не замораживать! Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями.

### Утилизация отходов

После использования декоративной штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

### Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

### Фасовка

4л, 2,2л, 0,9л

### Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)